


**FØRESEGNER TIL BEBYGGELSESPLAN
FOR BYTTEFELT PÅ DEL AV VIKI, GNR. 86, BNR 12
VINJE KOMMUNE, TELEMARK
(REVIDERT)**

1. Kvar hytte skal vera maksimalt 100 m² bygd areal, BYA.
2. Hytta skal ha saltak med gesimshøgde på maksimalt 3 meter, og mønehøgde på maksimalt 6 meter, målt frå topp grunnmur.
3. Til kvar hytte kan det førast opp 1 frittstående bod/uthus på inntil 10 m²; plassera i tilknytning til hytta.
4. Bod/uthus skal ha saltak med gesimshøgde på maksimalt 2,5 meter, og mønehøgde på maksimalt 5 meter, målt frå topp grunnmur. Den skal byggast utan isolasjon og innvendig kledning, og vindaugo i avgrensa omfang.
5. Bygningane skal ha ståande kledning, taktekking med torv eller mørke bord. Eller laftevegg(tømmer).
6. Langeidvatn er drikkevasskjelde til hyttene.
7. Hyttene skal ikkje ha innlagt vatn, og det skal ikkje gravast vassledningar fram til hyttene.
8. Kvar hytte skal ha eige biologisk klosett av godkjend type.
9. Renovasjonen ordnast ved å nytte kontainer ved riksvegen ved Stokketjønn.
10. Vegen inn til og gjennom planområdet er privat veg (spesialområde PBL § 25.6) Innafor planområdet er visa 2 parkeringsplassar ved sida av vegen, der det skal vera plass til 2 bilar pr. hytte.

Godkjent i Planutvalet i møte 10.10.01, sak 01/109.

		VINJE KOMMUNE	
Arkivtjenesta			
rigaksnr...		Kopi	
11 JAN. 2002			
Ark.kode P	86/12	Ark.kode S	
Løpenr.	567/02	Dok.nr.	
Sakst.	JTV	Seksj.	Øpu
Kassasjonsår		Gradering	